



إثراء

## فعالية السيارة

المواد والأدوات:

- 1) لوحا ووردي ووردي بلونين مختلفين
- 2) قش للشرب
- 3) أسياخ خشبية
- 4) بالون
- 5) شريط لاصق
- 6) طبع ملونة للتزيين

خطوات العمل:

- 1) نقص إحدى ألواح ال(بولي جال ) ووردي ووردي على شكل مربع حسب الرغبة لكنة مفضل بحجم متوسط.
- 2) نقوم برسم 4 دوائر على لوح ال (البولي جال ) ووردي ووردي الآخر بجم يكون مناسب للمربع الذي اخترناه .
- 3) نأخذ قشتين من قش الشرب ونقصهما بطول يكون موازي لعرض المربع الذي قصصناه ونلصقهما بواسطة شريط لاصق على طرفي المربع .
- 4) نقص سيخان من الأسياخ الخشبية بطول يكون عرض ب 3 سنتمتر من عرض المربع وندخلهما بداخل قشة الشرب التي ألصقناها على المربع .
- 5) نأخذ الدوائر الأربعة التي قصصناها وندخلها على طرفي سيخ الخشبي الذي أدخلناه بالقشة .
- 6) نأخذ قشة شرب أخرى ونقوم بقص الثنية التي بإحدى أطرافها ونقوم بإدخالها بالبالون الذي نكون قد قصصنا طرفه السميك من الأعلى ونلصقهم سويا بحيث نتأكد من إحكام تلصيقه وعدم السماح بخروج الهواء من أطرافه .
- 7) نقوم بإلصاق البالون على الطرف الآخر من المربع الذي وضعنا عليه الدوائر.
- 8) نقوم بنفخ البالون ونترك السيارة على الأرض وهكذا كلما فرغ البالون من الهواء سارت السيارة إلى الأمام .

